

PROJECT NO:
SGNYD2308061

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
S0	CREATED DRAWING	2023/08/18	LY

空PIN

2

1

3

4

48.2 REF

17.9

1.0

端子: 压接式

线直径:4~8mm

说明:

1.电气特性
额定电压: 交流/直流250V
绝缘电阻: > 100MΩ
额定电流: 4A
连接器的接触电阻≤10mΩ

2.机械特性
插拔/周期 >100 cycle

3.环境特性
防护等级: IP67
操作温度: -40C ~ + 85°C

4.所有材料都符合RoHS标准

⑤

④

③

②

①

⑤

④

③

②

①

⑤	N/A	M14*1.0尾部螺母	1	SET
④	N/A	尾部防水套件	1	SET
③	N/A	M12 D型4P公头连接器	1	SET
②	N/A	绝缘套件	1	SET
①	N/A	M12.10 外壳套件	1	SET
ITEM	PART NO.	SPECIFICATION	Q'TY	UNIT

ShenZhen Signal Electronics co., Ltd

DRAWN BY

CHECKED BY

CHECKED BY

APPROVED BY

DATE

DATE

DATE

DATE

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY.
ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.

TITLE

M12D型4芯公头金属装配式

SGN NO

120404-01-040

REV.

DWG NO

CUSTOMER

S0

TOLERANCES ARE:

DECIMALES

ANGLES

THIRD ANGLE PROJECTION

SIZE: A4

UNITS: mm

SCALE: 1:1

SHEET: 1 OF 1

Web: <http://www.signal-conconnector.com/>

E-mail: soudi@sz-signal.com